



INCOL ACRYTON IMPRIMANTE

Imprimante acrílico para
pared y muros

DESCRIPCIÓN

INCOL® Acryton Imprimante, cubre las porosidades de paredes nuevas. Está formulado con resinas de alta resistencia a superficies alcalinas, proporcionando una textura uniforme y compacta.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la Superficie

Concreto nuevo:

- Espere 30 días después del tarrajeo antes de pintar.
- Elimine los residuos del tarrajeo con lija al agua #80.
- Aplique dos capas de Incol Imprimante.

Concreto alcalino:

- Espere 30 días después del tarrajeo antes de pintar.
- Elimine los residuos del tarrajeo con lija #80.
- Aplique dos capas de Incol Imprimante.
- Deje secar durante 4 horas entre capas antes de aplicar el Incol Imprimante.

Métodos de aplicación:

Puede aplicarse con brocha o rodillo.

Tiempos de secado:

- Repintado mínimo: 4 horas a 25°C

Condiciones de aplicación:

- Temperatura de superficie: Debe estar entre 10°C y 40°C.
- Temperatura ambiente: Mantener entre 10°C y 40°C.
- Humedad relativa: No debe superar el 85%.

Procedimiento de aplicación:

1. Asegúrese de que la superficie a pintar esté completamente libre de sales, suciedad, grasa, aceite y cualquier otro residuo.
2. Asegúrese de que la brocha o rodillo que utilizará esté limpia y en buen estado.
3. Agite el envase del Imprimante con una paleta hasta que esté completamente homogéneo.
4. Agregue diluyente gradualmente hasta lograr la consistencia adecuada para la aplicación.
La proporción recomendada es de máximo 1 volumen de diluyente por cada 6 volúmenes de Imprimante.
5. Aplique una capa delgada y uniforme de Imprimante, evitando sobrecargar la superficie.
6. Permita que el Imprimante se seque durante al menos 4 horas. Si es necesario, aplique una segunda capa de Imprimante antes de proceder con la pintura de acabado.
7. Antes de aplicar la segunda capa de Imprimante o la primera capa de acabado, lije la superficie con lija #180.
8. Si el Imprimante incol ha estado expuesto al ambiente por más de 30 días, elimine cualquier contaminante, lije la superficie y aplique una capa de "incol Sellador" antes de continuar con la pintura de acabado.

Ficha Técnica
INCOL
Imprimante
Julio, 2024

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú

INCOL.COM.PE



INCOL ACRYTON IMPRIMANTE

Imprimante acrílico para
pared y muros

DATOS TÉCNICOS

- Categoría	:	Pintura arquitectónica
- Tipo	:	Base látex
- Acabado	:	Mate
- Color	:	Transparente
- Componentes	:	Uno
- Curado	:	Evaporación de agua y coalescencia
- Sólidos en Volumen	:	35% ± 2%, según color
- Diluyente	:	Agua potable

USOS

Ideal para aplicar en superficies nuevas de cemento, madera, drywall, fibrocemento, entre otros.

RENDIMIENTO

Rendimiento Teórico: 50 m² por galón, a una capa

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Litro.

Envase : 1 gln., 5 gln., 55 gln.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza una buena estabilidad en el almacenamiento por hasta 24 meses, siempre que se mantenga bajo techo a temperaturas que oscilen entre 4°C y 38°C.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

El uso o manejo inapropiado de este producto puede ser perjudicial para la salud.

Antes de usar este producto, asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias, que deben incluir una ventilación adecuada, el uso de ropa y guantes adecuados.

