



INCOL ACRYTON PASTA FINA

Pasta mural acrílica
para pared y muros.

DESCRIPCIÓN

INCOL® Acryton Pasta fina, es un material de empastado o relleno que proporciona superficies con acabado liso. Mejora notablemente la apariencia de las pinturas satinadas

MODO DE EMPLEO

Preparación de la Superficie

Superficies nuevas:

- Espere 30 días después del tarrajeo antes de pintar.
- Elimine los residuos del tarrajeo con lija al agua #80.
- Aplique Incol acryton Pasta fina. hasta alisar la superficie.

Superficies con pequeñas imperfecciones:

- Elimine polvo, grasa u otros contaminantes.
- Resane las imperfecciones con Incol acryton Pasta fina.

Métodos de aplicación:

Puede aplicarse con espátula o plancha.

Tiempos de secado (ASTM D1640):

- Al tacto: 30-60 minutos a 25°C

Condiciones de aplicación:

- Temperatura de superficie: Debe estar entre 10°C y 40°C.
- Temperatura ambiente: Mantener entre 10°C y 40°C.
- Humedad relativa: No debe superar el 85%.

Procedimiento de aplicación:

1. Asegúrese de que la superficie a pintar esté completamente libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. Asegúrese de que la espátula o plancha que utilizará esté limpia y en buen estado.
3. Destape el envase de la pasta y agítela con una paleta hasta homogenizarla completamente.
4. Aplique capas delgadas y uniformes, evitando recargar demasiado la superficie.
5. Uniformice la superficie gradualmente utilizando lijas #180-#320. Puede realizar el lijado entre capas a partir de las 2 horas, y el lijado final antes de las 24 horas. Asegúrese de eliminar completamente el polvillo producido.
6. Aplique una capa de Incol acryton Sellador antes de proceder con la capa de acabado.

USOS

Empastado o relleno de paredes interiores, como en dormitorios, salas o ambientes secos.

Ficha Técnica
INCOL
Pasta fina
Julio, 2024

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901

✉ incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

📱📺📺📺 Incol Perú



INCOL ACRYTON PASTA FINA

Pasta mural acrílica
para pared y muros.

DATOS TÉCNICOS

- Categoría	:	Pintura arquitectónica
- Tipo	:	Base látex acrílico
- Acabado	:	Mate
- Color	:	Blanco
- Componentes	:	Uno
- Curado	:	Evaporación de agua y coalescencia
- Sólidos en Volumen	:	54% ± 2%, según color
- Diluyente	:	Agua potable

RENDIMIENTO

Rendimiento Teórico hasta 15 m² por galón a 6 mils seco por capa

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Litro.
Envase : 1 gln., 5 gln., 55 gln.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por hasta 18 meses, siempre que se mantenga bajo techo a temperaturas entre 4°C y 38°C.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

El uso o manejo inapropiado de este producto puede ser perjudicial para la salud.
Antes de usar este producto, asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias, incluyendo una ventilación adecuada, el uso de ropa protectora y guantes.

