



INCOL ACRYTON LÁTEX CISNE

Pintura látex lavable premium

DESCRIPCIÓN

INCOL® Acrylátex Cisne, es una pintura emulsionada formulada con resina estiren acrílica y materias primas de la más alta calidad, lo cual proporciona un gran desempeño en interiores y exteriores. Incol Acrylátex Cisne encuentra su óptimo desempeño en exteriores. Se adhiere a los principales materiales de construcción. Ideal como acabado decorativo y protector de muros, casa de interés social, vivienda media, residencial, oficinas, uso comercial entre otros, cuando se requiere una buena calidad.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Superficies nuevas de concreto:

- Los aplanados recién colados de concreto y superficies similares requieren al menos 30 días de fraguado para que los niveles de humedad y alcalinidad disminuyan.
- Elimine polvo y restos de mezcla con una espátula o cepillo de alambre. Lave la superficie si fuera necesario con una solución de una parte de ácido muriático (grado comercial) por diez partes de agua. Enjuague con agua y deje secar. Luego, aplique una mano de Acryton Sellador

Superficies nuevas de yeso:

- El yeso fragua rápidamente y endurece en poco tiempo, pero su secado final es lento. Bajo condiciones normales, una superficie de yeso necesita entre 60 y 90 días de fraguado-secado antes de ser pintada.
- Elimine residuos de la obra con una espátula (cuidando de no arañar el yeso) y una lija suave. Limpie el polvo resultante con aspiradora, cepillo o escobilla. Lave la superficie con agua, deje secar y aplique una mano de Acryton Sellador

Superficies en buen estado:

- Elimine mugre, grasa, polvo y cualquier material que impida una buena adherencia de la pintura.
- Lave con agua y deje secar antes de aplicar el acabado seleccionado.
- En superficies brillantes, lije suavemente para "matar el brillo" y abrir el poro, mejorando la adherencia de la nueva pintura.

Superficies con problemas de caleo o pintura polvosa:

- Si la superficie está polvosa o caleada, lávela con abundante agua, deje secar completamente y luego aplique una mano de Acryton Sellador

Superficies con problemas de salitre o eflorescencia:

- Localice y elimine la fuente de humedad. Lave la superficie si fuera necesario con una solución de REMO SAL CLEAN de INCOL es un removedor de salitre. Enjuague con agua y deje secar. Luego, aplique una mano de PRO-TEX BLOQUEADOR DE HUMEDAD INCOL
- Para problemas críticos de alcalinidad extrema, utilice un sellador contra álcali.

Superficies con problemas de moho/hongos:

- Para distinguir hongos de manchas (mugre), humedezca un trozo de tela con cloro y páselo sobre la superficie; si las manchas se quitan, son hongos. Lave la superficie con una mezcla de tres partes de agua por una de cloro comercial. Enjuague con abundante agua, deje secar y luego aplique la pintura de su elección.

Ficha Técnica
INCOL
Látex Cisne
Julio, 2024

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú

INCOL.COM.PE



INCOL ACRYTON LÁTEX CISNE

Pintura látex lavable premium

MODO DE EMPLEO

Aplicación:

Condiciones de aplicación:

No aplique en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No aplique a temperatura ambiente menor a 10 °C, ni con humedad relativa mayor de 85%. No aplique cuando los rayos del sol estén directamente sobre la superficie a pintar y la temperatura sea mayor a 45 °C.

Sistemas recomendados:

Superficies Nuevas

Superficies lisas o yeso:

- Aplique una mano de Incol Acryton Sellador.
- Dos manos de Incol Acrylátex Cisne pintura emulsionada estiren acrílica.

Superficies de cemento, concreto y mampostería:

- Aplique una mano de Incol Acryton Sellador.
- Dos manos de Incol Acrylátex Cisne pintura emulsionada estiren acrílica.

Superficies previamente pintadas

Superficies en buen estado sin problemas de eflorescencia o caleo:

Se recomienda lavar con agua o con agua a alta presión para eliminar grasa, polvo y mugre, o cualquier material de la superficie, una vez seca y libre de humedad se recomienda aplicar dos manos de Incol Acrylátex Cisne pintura emulsionada estiren acrílica.

Indicaciones sobre el mezclado:

- Agitar perfectamente la pintura antes de usar hasta lograr una mezcla homogénea libre de asentamiento o hasta obtener un color uniforme y ocasionalmente agitela durante la aplicación.
- Si tiene dos lotes diferentes del mismo color se recomienda mezclarlos para evitar posibles diferencias de tono.
- Diluya con agua limpia.

Métodos de aplicación:

Brocha:

- No se recomienda diluir el producto.
- Si la brocha esta en mal estado y desprende cerdas replácelas por una nueva y así obtendrá un acabado uniforme.

Rodillo:

- No se recomienda diluir el producto.
- Se recomienda impregnarlo con agua, dejarlo escurrir con la finalidad de eliminar posible material suelto.

Equipo de aplicación:

- Brocha.
- Rodillo liso o pachón.

VENTAJAS

- De uso en interiores y exteriores Acabado terso y mate.
- Muy buena resistencia a la alcalinidad excelente lavabilidad.
- No se descascara.
- Protege y embellece la superficie donde se aplica.
- Se adhiere a los principales materiales de construcción.



INCOL ACRYTON LÁTEX CISNE

Pintura látex lavable premium

USOS

- Pintura con propiedades impermeables.
- Cemento, ladrillo, yeso, tabla roca, concreto y mampostería etc.

DATOS TÉCNICOS

- | | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| - Color | : Blanco y colores bajo pedido | - Viscosidad | : 100 – 110 KU |
| - Consistencia | : Semi líquida | - pH | : 8,5 – 9,5 |
| - Base | : Estiren-acrítica | - Sólidos Peso | : 50 – 60 % |
| - Densidad | : 1.32 – 1.48 kg/L | | |

RENDIMIENTO

El rendimiento estimado es de 2.5 – 3 m²/L a dos manos. El rendimiento especificado en esta ficha técnica puede variar según el color, la rugosidad y porosidad de la superficie, el porcentaje de dilución y el sistema de aplicación. Se recomienda realizar pruebas previas para determinar el rendimiento real en cada caso particular.

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Litro.
Envase : 1 gln., 5 gln., 55 gln.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Conservese en envase cerrado entre 5 y 35 °C bajo techo, en lugar seco y fresco. Después de cada uso mantener el envase bien cerrado.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Precauciones:

- Use Incol Acryton Sellador.
- No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10°C o superior a 45°C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación.
- No aplicar si la humedad relativa es mayor a 85% como en días u horas con brisa, bruma, niebla o rocío.
- Evite pintar sobre superficies húmedas o calientes. Respete el % de dilución recomendado. Agítese antes de usarse.

Advertencias:

- Prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños.
- El uso de este producto por menores de edad debe ser supervisado por adultos.
- Consérvese en lugar seco y fresco.
- Evite el contacto con la piel y los ojos, cualquier salpicadura de este producto sobre la piel lávese con agua y jabón.
- No se ingiera en caso de ingerirlo no se provoque vómito solicite atención médica de inmediato.
- Use este producto con ventilación adecuada y cierre el envase después de cada uso.

