



INCOL ACRYTON LÁTEX SATINADO

Pintura látex acrílica satinada premium

DESCRIPCIÓN

INCOL® Actryton Satin Gloss, es una pintura brillante emulsionada formulada con resina estiren acrílica y materias primas de la más alta calidad, lo cual proporciona un gran desempeño en interiores y exteriores.

Actryton Satin Gloss, encuentra su óptimo desempeño en exteriores. Se adhiere a los principales materiales de construcción. Ideal como acabado decorativo y protector de muros, casa de interés social, vivienda media, residencial, oficinas, uso comercial entre otros, cuando se requiere una buena calidad.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Superficies de cemento nuevas:

- Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar.
- Eliminar residuos con lija al agua #80 o #100 y limpiar.
- Aplicar previamente dos capas de imprimante.

Superficies pintadas en mal estado:

- Eliminar con una espátula la pintura que se esté desprendiendo.
- Lijar y limpiar la superficie.
- Aplicar dos capas de Acryton sellador antes de pintar.

Superficies alcalinas:

- Reparar previamente la superficie dañada.
- Aplicar dos capas de Acryton imprimante para muros.
- Dejar secar 4 horas entre cada capa antes de aplicar la pintura.

Para acabados lisos (interiores):

- Aplicar capas delgadas de Acryton pasta fina con una plancha de tarrajeo (máximo 3 capas).
- Dejar secar una hora entre cada capa y repetir hasta conseguir un acabado parejo.
- Lijar la superficie, aplicar una capa de Acryton imprimante.
- Dejar secar 4 horas antes de aplicar la pintura final.

Métodos de aplicación:

- Brocha
- Rodillo
- Pistola

Tiempos de secado (ASTM D1640):

- Al tacto: 30 – 60 minutos a 25°C
- Al tacto duro: 4 horas a 25°C
- Repintado mínimo: 4 horas a 25°C

Condiciones de aplicación:

- Temperatura de superficie: 10°C a 40°C
- Temperatura ambiente: 10°C a 40°C
- Humedad relativa: Menor a 85%

Ficha Técnica

INCOL

Látex satinado

Julio, 2024

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú



INCOL ACRYTON LÁTEX SATINADO

Pintura látex acrílica satinada premium

MODO DE EMPLEO

Aplicación:

1. Asegúrese de que la superficie esté libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. Utilice herramientas en buen estado para la aplicación de la pintura, ya sea brocha, rodillo o pistola.
3. Para obtener un acabado perfecto, se recomienda alisar la pared antes de aplicar Incol Satin Gloss.
4. Agite la pintura hasta que esté bien homogenizada.
5. Diluya la pintura según las indicaciones del envase, agregando 8 partes de pintura por 1 de agua (aproximadamente 500 ml por 1 galón).
6. Utilice un rodillo de pana o pelo corto para la aplicación.
7. Aplique la primera capa sin sobrecargar.
8. Después de 4 horas de secado, aplique la segunda capa.

USOS

- Ideal para paredes interiores como salas, comedores y dormitorios, así como para exteriores.
- Se puede aplicar sobre superficies de concreto o madera etc.

DATOS TÉCNICOS

- Categoría	: Pintura arquitectónica
- Tipo	: Base látex Estiren-acrílica
- Acabado	: Satinado
- Color	: Según cartilla
- Componentes	: Uno
- Curado	: Evaporación de agua y coalescencia
- Sólidos en Volumen	: 40% ± 2%, según color
- Diluyente	: Agua potable

RENDIMIENTO

El rendimiento estimado es de 30 m²/galón a dos manos. El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Litro.
Envase : 1 gln., 5 gln., 55 gln.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Condiciones de Almacenamiento: Garantiza buena estabilidad hasta por 24 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C y 38°C.



INCOL ACRYTON LÁTEX SATINADO

Pintura látex acrílica satinada premium

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Precauciones:

- Use Incol Acryton Sellador.
- No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10°C o superior a 45°C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación.
- No aplicar si la humedad relativa es mayor a 85% como en días u horas con brisa, bruma, niebla o rocío.
- Evite pintar sobre superficies húmedas o calientes. Respete el % de dilución recomendado. Agítese antes de usarse.

Advertencias:

- Prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños.
- El uso de este producto por menores de edad debe ser supervisado por adultos.
- Consérvese en lugar seco y fresco.
- Evite el contacto con la piel y los ojos, cualquier salpicadura de este producto sobre la piel lávese con agua y jabón.
- No se ingiera en caso de ingerirlo no se provoque vómito solicite atención medica de inmediato.
- Use este producto con ventilación adecuada y cierre el envase después de cada uso.

