



Ficha Técnica
INCOL
Pintura Tráfico
Julio, 2024

FICHA TÉCNICA

FABRICADO POR:
**INDUSTRI
CONSTRUCTION
INCOL S.A.C.**

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú

INCOL PINTURA TRÁFICO

Pintura para tráfico (Señalización)

DESCRIPCIÓN

INCOL® Pintura Tráfico, es una pintura alquídica a base de aceite para demarcación vial y la identificación de líneas y señales de tránsito. Es de secado rápido y alta visibilidad, lista para usar en pisos.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Toda la superficie debe estar seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales como sucio, grasa, tiza, moho, aceite, óxido, agentes de curado de hormigón, eflorescencia y pintura suelta o agrietada. No es necesario utilizar bases. Elimine contaminantes lavando la superficie con un limpiador adecuado, lijando, raspando y/o utilizando una máquina de lavado a presión. No aplique en superficies húmedas o cuando la humedad sea menor a 85% o la temperatura esté por debajo de los 50°F (10°C). Cuando aplique sobre compuestos derivados asfálticos, la superficie debe estar curada por siete días antes de aplicar.

Mezclado y dilución:

Mezclar bien antes de aplicar. Diluir no es recomendado, de ser necesario utilice sólo 8 oz. de Espíritu Mineral por cada galón de producto.

Método de aplicación:

Aplique el producto generosamente con brocha, rolo o pistola. Evite pasar el rolo o brocha excesivamente o dispersar demasiado.

Precauciones al aplicar:

- No añada espíritus minerales u otros solventes a este producto.
- No aplique cuando la superficie o la temperatura del aire estén por debajo de 50°F (10°C).
- No exponga a temperaturas de congelación cuando almacene.
- Aplique generosamente sin sobre esparcir.
- Pare de pintar al menos dos horas antes de que se forme rocío o que las temperaturas descendan por debajo de 50°F (10°C).

USOS

Incol Pintura Tráfico es ideal para utilizarse en superficies nuevas o existentes de concreto, asfalto, ladrillo y otras superficies pavimentadas. Cumple con los colores especificados por el Negociado de Carreteras Públicas de los Estados Unidos. Puede ser utilizada en superficies asfálticas como canchas de tenis, rampas y estacionamientos.



INCOL

PINTURA TRÁFICO

Pintura para tráfico (Señalización)

VENTAJAS

- Alto cubrimiento y visibilidad.
- No es inflamable y no es tóxico.
- Excelente adhesión sobre superficies.
- Bajo olor.
- No contiene metales pesados ni plomo.
- Secado fuerte y uniforme.
- Listo para usar.
- Resistente a la abrasión.

DATOS TÉCNICOS

- Tipo	:	Resina Alquílica
- Color	:	Blanco, Amarillo y Azul
- Acabado	:	Mate
- Sólidos (%)	:	67 ± 2% por peso
- Viscosidad	:	70 - 80 KU's
- Rendimiento teórico	:	34-40 m2 /Gl. (1 mils)
- COV	:	<500 g/L

PRESENTACIÓN

Envase Lata 1 Gl.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Garantiza una buena estabilidad durante 12 meses si se almacena bajo techo en un lugar fresco y seco. Después de usar, mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Ingestión: Dañino si se ingiere.
- Contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua y evite frotarse los ojos.
- Contacto con la piel: Lave inmediatamente con agua.
- Ingestión: No induzca el vómito y busque atención médica de inmediato.
- Ventilación: Utilice en áreas bien ventiladas.
- Lijado o raspado: Si va a lijar o raspar la pintura, hágalo en un área bien ventilada y use protección respiratoria (NIOSH/MSHA TC21C o equivalente).
- Protección: Se recomienda el uso de gafas de seguridad mientras utiliza este producto.

