



Ficha Técnica
INCOL
Esmalte Industrial
Julio, 2024

INCOL

ESMALTE INDUSTRIAL

Esmalte industrial secado rápido

DESCRIPCIÓN

INCOL® Esmalte Industrial, este esmalte de alta resistencia está diseñado para la industria gracias a su rápido secado, adecuado tanto para interiores como exteriores. Ofrece buena resistencia a la intemperie y excelente adherencia en estructuras metálicas y de madera, maquinarias industriales, entre otros. Es especialmente útil para pintar piezas, maquinarias, kioscos, electrodomésticos y muebles metálicos o de hierro forjado, proporcionando gran durabilidad.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. Si se detecta contaminación por grasa o aceite, elimínalo con agua y jabón. Para ambientes moderadamente corrosivos, se recomienda una preparación manual de la superficie mediante limpieza con herramientas eléctricas.

Método de aplicación:

- Métodos: Brocha, Rodillo o Pistola Convencional.
- Dilución para Pistola: Diluir con un máximo de 10% en volumen con un solvente para sintético adecuado.
- Instrucción: Agite bien el producto antes de comenzar a utilizarlo.

USOS

Incol Esmalte Consturtor es para uso industrial, comercial o residencial. Para usar en concreto, albañilería, ladrillo, madera tratada o metal previamente pintado y apropiadamente preparadas. Para superficies nuevas o previamente pintadas.

VENTAJAS

- Buen cubrimiento sobre bases de primera calidad
- No contiene metales pesados ni plomo
- Anti-hongo
- Buena retención de color
- No se descascara
- De terminación uniforme en interior y exterior
- De fácil aplicación

FABRICADO POR:
INDUSTRI
CONSTRUCTION
INCOL S.A.C.

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú

INCOL.COM.PE



INCOL

ESMALTE INDUSTRIAL

Esmalte industrial secado rápido

DATOS TÉCNICOS

- Componentes	:	Resinas Alquídicas, Pigmentos Inorgánicos, Solvente Alifático, Aromáticos, Aditivos
- Color	:	Blanco y Negro
- Aspecto	:	Brillante
- Sólidos (%)	:	25 - 27
- Viscosidad	:	110 - 115 KU's
- Rendimiento teórico	:	35-40 m2 /GL (1 mils)
- COV	:	<50 g/L

PRESENTACIÓN

Envase Lata 1 Gl.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Garantiza una buena estabilidad durante 12 meses si se almacena bajo techo en un lugar fresco y seco. Después de usar, mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños. Producto inflamable; use equipo de protección industrial durante su manejo. Evite inhalaciones prolongadas. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga de acuerdo con las regulaciones locales. No vierta en cañerías.

FICHA TÉCNICA

