



Ficha Técnica

INCOL
Cromato de Zinc
Julio, 2024

INCOL

CROMATO DE ZINC

POLIURETANO / BASE PARA METAL

DESCRIPCIÓN

INCOL® Cromato de Zinc, es una base industrial de resina alquídica modificada con poliuretano y pigmentos anticorrosivos de cromato de zinc. Es una base de primera calidad para utilizar directo al metal que se adhiere firmemente creando una base anticorrosiva de alto desempeño.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Toda la superficie debe estar seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales como sucio, grasa, tiza, aceite, óxido, agentes de curado de hormigón, moho y otros contaminantes solubles de la superficie de acero mediante lavado con disolvente, vapor, compuestos de limpieza u otro. Elimine incrustaciones sueltas de laminación, óxido, pintura y otras materias extrañas perjudiciales, mediante raspado, lijado, cepillo de alambre o con un cepillo de potencia de alambre, esmeriles eléctricos, astillado con herramienta eléctrica, y descalcificación con herramienta eléctrica.

Mezclado y dilución:

Mezcle bien antes de aplicar. La dilución no es recomendada.

Método de aplicación:

Agite bien antes de usar. No aplique cuando la superficie o la temperatura ambiente sea inferior a 50 °F (10 °C) o si se espera lluvia dentro de las próximas 5 horas. Aplique el producto con brocha, rodillo o pulverizador. Aplique generosamente con un cepillo o rodillo, evitando el exceso de cepillado o la dispersión excesiva del producto. Para asegurar la consistencia del color, mezcle el contenido de varios contenedores del mismo color antes de aplicar.

Precauciones al aplicar:

No aplique cuando la superficie o la temperatura del aire estén por debajo de 50 °F (10 °C). No exponga el producto a temperaturas de congelación durante su almacenamiento. Aplique generosamente sin dispersar en exceso. Detenga la aplicación al menos dos horas antes de que se forme rocío o de que las temperaturas desciendan por debajo de 50 °F (10 °C).

USOS

Para proteger superficies metálicas de hierro, acero contra la corrosión, la humedad, luz solar, humos y vapores leves de ácidos e industriales. Constituye una excelente base para acabados con pinturas alquídicas, epóxicas y de látex, ideal para uso en cualquier área industrial, comercial o residencial.

FABRICADO POR:
INDUSTRI
CONSTRUCTION
INCOL S.A.C.

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú

INCOL.COM.PE

FICHA TÉCNICA



INCOL

CROMATO DE ZINC

POLIURETANO / BASE PARA METAL

VENTAJAS

- Excelente anclaje a la superficie
- Excelente protección contra la corrosión
- Con pigmentos anticorrosivos de zinc
- Para usar directo al metal
- No contiene plomo
- Resistente a la abrasión y a los impactos
- Listo para aplicar con pistola
- Buen cubrimiento
- Resistente al hongo

DATOS TÉCNICOS

- Tipo	:	Resina Alquílica
- Color	:	Gris Óxido
- Acabado	:	Mate
- Sólidos (%)	:	65 ± 2 por peso
- Viscosidad	:	68 - 78 KU's
- Rendimiento teórico	:	46-51 m ² /GL. (1.4 mils)
- COV	:	<500 g/L

PRESENTACIÓN

Envase Lata 1 Gl.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Garantiza una buena estabilidad durante 12 meses si se almacena bajo techo en un lugar fresco y seco. Después de usar, mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Consulte la hoja de SDS antes de usar.

¡Advertencia! Si raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. El plomo es tóxico. Utilice un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo.

