



INCOL ANTIGRAVILLA

Base protector antigravilla
(Base agua)

DESCRIPCIÓN

INCOL® Antigravilla, producto de formulación basada en resina acrílica estirenada, mezclada con pigmentos, cargas seleccionadas, agua y glicoles. Tipo acrílica estirenada color negro acabado mate.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar completamente limpia y libre de contaminantes que puedan afectar la adherencia de la pintura, como polvo, grasa, salitre y alcalinidad.

Indicaciones sobre el mezclado:

Mezcle bien el producto antes de usar y, si es necesario, durante la aplicación para asegurar una consistencia uniforme.

Dilución:

El producto puede diluirse con agua hasta un 20 - 25% para su aplicación con pistola o equipo de aspersión.

Método de aplicación:

Asegúrese de que la superficie esté completamente seca y libre de grasa, polvo y otros contaminantes antes de aplicar. Para superficies de metal y fibra de vidrio, realice un lijado con lija N° 240 para crear porosidad.

Precauciones al aplicar:

- Aplique solo si la temperatura del aire, la superficie y el producto están entre 10 °C y 33 °C.
- Evite aplicar la pintura con una humedad relativa superior al 80%, ya que esto puede impedir el secado adecuado.
- Para aplicaciones exteriores, evite pintar en las horas cercanas al atardecer o en condiciones de alta probabilidad de rocío y condensación. No pinte si hay posibilidad de lluvia.

VENTAJAS

- Forma una película flexible.
- Buen poder de relleno.
- Resistente a la abrasión.
- Excelente adherencia.

Ficha Técnica
INCOL
Antigravilla
Julio, 2024

FABRICADO POR:
INDUSTRI
CONSTRUCTION
INCOL S.A.C.

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú

INCOL.COM.PE



INCOL ANTIGRAVILLA

Base protector antigravilla
(Base agua)

DATOS TÉCNICOS

- Tipo	:	Acrílica estirenada
- Color	:	Negro
- Acabado	:	Mate
- Aspecto	:	Líquido viscoso
- Sólidos por peso %	:	50 - 54
- Viscosidad (cps a 25°C)	:	134 - 140 Unidades Krebs (al momento de envasado)
- Densidad (Kg/Gl)	:	4.85 - 5.00
- Rendimiento teórico	:	59 m2 /Gl. (1 mils)

PRESENTACIÓN

Envase Balde 1 Gl.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Garantiza una buena estabilidad durante 12 meses si se almacena bajo techo en un lugar fresco y seco. Después de usar, mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Material a base de agua, no inflamable.
- Aplíquese en áreas bien ventiladas.
- No se recomienda para su uso en pisos, terrazas, escaleras u otras áreas que puedan estar en contacto con el tráfico peatonal.
- No es resistente a productos químicos corrosivos, altas temperaturas ni a condiciones externas extremas.