



MASILLA ELASTICA

Resanador Acrílico 100% Elastomérico



Ficha Técnica
INCOL
Masilla Elastica
Febrero, 2025

DESCRIPCIÓN

INCOL® Masilla Elastica. Es un resanador acrílico 100% elastomérico en pasta, monocomponente y listo para usar. Diseñada para el relleno y sellado de grietas, fisuras y juntas de dilatación, ofrece un acabado flexible y resistente tanto en interiores como en exteriores. Su tecnología elastomérica permite acompañar pequeños movimientos estructurales sin agrietarse ni desprenderse. Gracias a su alta elasticidad y baja contracción, evita que la película se cuartee, asegurando máxima durabilidad. Recomendada para reparar orificios y grietas de hasta 5 mm. Formulada en base agua, es un producto seguro, de bajo olor y fácil de aplicar, ideal para preparar muros, techos y juntas antes de acabados finales.

USOS

INCOL® Masilla Elastica es ideal para el relleno de fisuras y grietas en zonas de movimiento.

- Sellado de grietas y fisuras en paredes de concreto, cemento, ladrillo, yeso y drywall.
- Reparación de juntas de expansión y uniones en estructuras de albañilería.
- Uso en interiores y exteriores, con excelente desempeño en techos, muros y fachadas.
- Compatible con pintura en base agua y solvente, asegurando un acabado uniforme.
- Aplicable en madera, fibrocemento, cerámica y otros materiales porosos.

INSTRUCCIONES DE USO

- **Preparación de la superficie:** Asegurar que esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o pintura suelta.
- **Aplicación:** Extender con espátula o llana presionando para que penetre en la fisura.
- **Nivelación:** Alisar antes del secado. Aplicar capas sucesivas si es necesario.
- **Secado:** Esperar 12 horas antes de lijar o pintar.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Alta elasticidad:** Absorbe movimientos estructurales sin fisurarse ni desprenderse.
- **Excelente adherencia:** Se fija firmemente sobre múltiples superficies sin necesidad de imprimación en la mayoría de los casos.
- **Secado rápido:** Listo para pintar en 24 horas, dependiendo del espesor aplicado.
- **Resistente al agua y la intemperie:** Protección superior contra filtraciones y humedad.
- **Fácil aplicación:** Se extiende y alisa con facilidad con espátula o llana.
- **No tóxico y bajo olor:** Seguro para uso en espacios cerrados.
- Incorpora malla de refuerzo x-tremex para mayor resistencia mecánica.

DATOS TÉCNICOS

- Apariencia	: Pasta, cremosa
- Color	: Blanco hueso
- Densidad	: $1.60 \pm 0.10 \text{ g/cm}^3$
- Elasticidad	: Puenteo de fisuras de hasta 5 mm sin cuartearse
- Dureza Shore A	: 35 - 45
- Resistencia tracción	: $>1.5 \text{ MPa}$
- Resistencia UV	: Alta

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú



MASILLA ELASTICA

Resanador Acrilico 100% Elastomerico

RENDIMIENTO

2 - 3 m2 / Lt. a dos manos

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Gl.
Envase : 1/4 gln, 1 gln., 5 gln.,

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Para mantener sus propiedades, el producto debe almacenarse en un lugar fresco, seco y bien ventilado, evitando la exposición directa a la humedad y al sol. Se recomienda mantener el envase bien cerrado después de cada uso. En condiciones óptimas de almacenamiento, el producto tiene una vida útil de hasta 12 meses en su envase original sin abrir.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Evite aplicar **INCOL® Masilla Elástica** a temperaturas inferiores a 10°C o superiores a 35°C, así como en días lluviosos o con alta humedad (superior al 85%). No aplique sobre superficies húmedas ni cuando se prevea lluvia en las siguientes 72 horas. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague con abundante agua y consulte a un médico si es necesario. No ingerir. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Limpie las herramientas con agua después de su uso y disponga los residuos según la normativa ambiental local.

