

YAKU CERO NO + LLUVIA

Impermeabilizante Transparente de Alto Desempeño

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

YAKU CERO NO + LLUVIA es un impermeabilizante transparente de penetración profunda, diseñado para proteger superficies porosas y semiporosas contra la humedad, filtraciones y daños ocasionados por el agua de lluvia.

Su tecnología hidrofóbica avanzada forma una barrera invisible dentro del sustrato, reduciendo significativamente la absorción capilar sin alterar el color, textura ni acabado original de la superficie tratada.

Permite que el material respire, evitando acumulación de humedad interna y prolongando la vida útil de las estructuras expuestas a la intemperie.

2. USOS RECOMENDADOS

Recomendado para protección de:

- Terrazas y azoteas
- Fachadas y muros exteriores
- Techos y losas de concreto
- Paredes expuestas a lluvia directa
- Pisos exteriores
- Ladrillo caravista
- Piedra natural
- Concreto, mortero y tarrajeo
- Madera exterior

Especialmente indicado para superficies expuestas a lluvias constantes y cambios climáticos severos.

3. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Acabado totalmente transparente
- ✓ No altera color ni apariencia natural
- ✓ Alta penetración en superficies porosas
- ✓ Reduce absorción de agua por capilaridad
- ✓ Resistente a rayos UV y envejecimiento
- ✓ Disminuye eflorescencias salinas



- ✓ Reduce aparición de moho y hongos
- ✓ No forma película superficial visible
- ✓ Mantiene la respirabilidad del sustrato
- ✓ Fácil aplicación y mantenimiento

4. PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

Propiedad	Valor Referencial
Apariencia	Líquido transparente
Acabado	Invisible / Natural
Base química	Resinas hidrofóbicas modificadas
Densidad	0.85 – 1.00 g/cm ³
Secado al tacto	30 – 60 minutos
Secado total	24 horas
Tiempo de protección lluvia	≥ 6 horas después de aplicado
Rendimiento	8 – 15 m ² por galón (según absorción del sustrato)
Aplicación	Brocha, rodillo o pulverizador
Dilución	Producto listo para usar

Los valores indicados son referenciales y pueden variar según condiciones ambientales y tipo de superficie.

5. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar completamente limpia, seca y libre de polvo.
- Eliminar grasas, aceites, salitre, moho o partículas sueltas.
- Reparar grietas estructurales o fisuras mayores antes de la aplicación.
- No aplicar sobre superficies saturadas de agua o con humedad activa.

6. MODO DE APLICACIÓN

1. Agitar el envase antes de usar.
2. Aplicar una primera mano uniforme y continua.
3. En superficies altamente absorbentes aplicar una segunda mano cruzada.
4. Evitar acumulaciones o formación de charcos.
5. Proteger de lluvia directa por un mínimo de 6 horas posteriores a la aplicación.

7. CONDICIONES DE APLICACIÓN



- Temperatura ambiente recomendada: 10°C a 35°C.
- No aplicar bajo lluvia o amenaza inmediata de lluvia.
- Evitar aplicación en condiciones de alta humedad ambiental.
- No aplicar bajo exposición solar extrema que acelere el secado superficial.

8. PRESENTACIÓN

- 500 ml – Caja x 24 unidades
- Galón (4 L) – Paquete x 4 unidades
- Balde 5 galones (según requerimiento)

9. MANTENIMIENTO

- Inspeccionar la superficie cada 1 a 2 años.
- En caso de desgaste por tránsito o exposición severa, realizar reaplicación.
- La durabilidad dependerá del nivel de exposición climática y absorción del sustrato.

10. PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de niños.
- Utilizar guantes y protección ocular durante la aplicación.
- Aplicar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
- No ingerir.

11. ALMACENAMIENTO

- Conservar en su envase original bien cerrado.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Proteger de temperaturas extremas.
- Vida útil estimada: 12 meses en condiciones adecuadas.

INCOL garantiza la calidad del producto en su estado original de fábrica. El rendimiento final dependerá de la correcta preparación de la superficie, aplicación y condiciones ambientales.

